PRODUCTINFORMATIEBLAD

324



Orajoint

Afdichtingsgel voor flenzen en draad
Hoge sterkte en hoge temperaturen

PRODUCTBESCHRIJVING

Universeel, ééncomponent anaëroob kleefmiddel voor het afdichten van bewerkte pakkingvlakken; speciaal geformuleerd om corrosieve vloeistoffen en hoge temperaturen. Helpt schroefdraadmontages aan te brengen. Kan ook worden gebruikt om draad af te dichten. Kan worden losgemaakt met standaard gereedschap.

VOORDELEN

- Eéncomponent, schoon, gemakkelijk te gebruiken;
- Vervangt papieren pakkingen en andere voorgesneden pakkingen;
- Helpt bij het maken van lekvrije afdichtingen van elke vorm, ook complexe.
- Geen risico op verstopt raken van filters (bij juiste toepassing);
- Beschermt tegen corrosie;
- Dicht onmiddellijk af bij lage druk (20 bar bij een speling van <0,15 mm).

TOEPASSING

Automotive, industrie:

- Afdichtmiddel voor warm en koud water, oplosmiddelen, oliën, benzine, enz. Afdichtingshuizen, flenzen; enz. die onderhevig zijn aan trillingen;
- Afdichting van carters, flenzen, aansluitingen, doppen enz. Borgbouten, schroeven enz.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	Rode thixotrope pasta
Geur	karakteristiek
Gebruikstemperatuur	-60 tot +180°C
Viscositeit	8000 – 100000 cSt.
Weerstand bij afschuiven	>15 N/mm2 (NFEN1465)
Hechtingstijd bij 20°C	<10 minuten op koper en koperlegeringen
	15 tot 35 minuten op staal (draad)
	60 tot 180 minuten op staal (platte afdichting)
Maximum speling	0,5 mm
Max weerstand	na 24 uur bij 25°C
Opslag	In de oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 25°C.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 324 Ref. 2 – 07/11/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Klaar voor gebruik. Verwerkingstemperatuur: + 5 ° C tot + 40 ° C.

Gebruik ORAPI ACTIVATEUR 3140 bij toepassing bij een temperatuur lager dan 10 ° C.
Breng het hechtingsmiddel gelijkmatig aan op een schoon en droog oppervlak en vul de speling helemaal in.
ORAPI NETTOYANT 3141 - 016 wordt aanbevolen voor een effectieve reiniging.

Om een snellere polymerisatie te verkrijgen (op rvs, behandelde metalen of wanneer het koud is) ORAPI ACTIVATEUR 3140 - 015 gebruiken.
We raden aan te wachten tot de polymerisatie is voltooid voordat u het systeem opnieuw in bedrijf stelt (ongeveer 24 uur).

VERPAKKING

Tube 50 ml	Ref. 1324T2	x 6
Tube 200 g	Ref. 1333T4	x 2
Flacon 250 ml	Ref. 1300F5	x 2

PMUC

Tube 50 g	Ref. 6324T2	x 6

GOEDKEURINGEN

- 16-0075
- Beantwoordt aan de eisen van het **Franse Leger**.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.