PRODUCTINFORMATIEBLAD

400021
(579)



CODE 79

Ontstopper voor professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Krachtige professionele ontstopper van afvoerleidingen, ontwikkeld om alle organische vervuiling, papier, vet, zeepresten, haren, koffieresten, etc. in afvoerleidingen te verwijderen. Het verwijdert eveneens roest en kalkaanslag. Code 79 werkt daar waar vergelijkbare producten het laten afweten. Het tast staal, koper of pvc-pijpen niet aan.

VOORDELEN

- Vernietigt en verwijdert alle organische vervuiling, papier, vet, zeepresten, haar, katoen, sponzen, koffieresten, sigarettenpeuken, etc.;
- Is uitsluitend werkzaam op de vervuiling, tast de afvoerleiding niet aan;
- Produceert geen giftige gassen en is geurloos;
- Het soortelijk gewicht is bijna 2x zo hoog als dat van water, waardoor het snel de bron van de verstopping kan bereiken;
- Bij regelmatig preventief gebruik worden dure reparaties voorkomen;
- Risico's op lekkage worden voorkomen;
- Hoge dichtheid, mechanisch effect op de verstopping;
- Geen effect op chemische toiletten;
- Minder milieubelastend.

TOEPASSING

Algemene industrie, bouwbedrijven: voor pijpleidingen, wasbakken, wasruimtes, toiletten.
Speciaal product voor loodgieters, sanitairreinigings- en onderhoudsservice.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	donkere vloeistof
Geur	sterk zuurachtig
Dichtheid bij 20°C.	1,82
Opslagcondities	In gesloten verpakking, in droge koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	2 jaar

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 400021 Ref. 2 – 01/09/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar. Water verwijderen uit de gootsteen, de afvoer of het toilet. Langzaam 100-300 ml Code 79 in de afvoer gieten. Nooit water toevoegen aan de Code 79. Circa 15 minuten laten inwerken en met veel water spoelen. Indien nodig herhalen. Niet op koper, aluminium of gegalvaniseerde oppervlakken toepassen. De materiaalbestendigheid uittesten op een klein gebied, voordat het product toegepast wordt. Code 79 nooit op witte PVC toepassen. De reactie veroorzaakt hitte en kan schade aanbrengen op het materiaal.
Code 79 kan ook preventief gebruikt worden; giet daarvoor regelmatig 90 ml product door de afvoer.

VERPAKKING

1 liter	Ref. 400 021	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Bevat zwavelzuur. VOORZICHTIG: Code 79 reageert sterk na contact met water. Voorzichtigheid is geboden bij toepassing en spetters vermijden. Niet gelijk met andere chemicaliën toepassen. Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.