PRODUCTINFORMATIEBLAD

477



Colle Spray

Universele lijm in spuitbus – transparante Verplaatsbare rubber solvent SBR

PRODUCTBESCHRIJVING

SBR kleefstof in spuitbus voor het verlijmen van ‘lichte’ materialen.

VOORDELEN

- Gebruiksvriendelijk, verplaatsbaar, ideaal voor het lijmen van grote oppervlakken;
- Zeer resistent wanneer de lijm goed gedroogd is;
- De spuitbus is uitgerust met een klein "COSMOS" buisje dat het gebruik vereenvoudigt. Bovendien zorgt dit buisje ervoor dat de gebruiker de vinger niet bevuilt bij het verstuiven van de lijm;
- ZUINIG: dekt tot 7 m² met één enkele spuitbus;
- Onmiddellijke hechting, maar verplaatsen is mogelijk binnen de 5 minuten.

TOEPASSING

Algemene toepassing: verlijmen van lichte materialen: weefsels, papier, vilt, karton, foto's, leder, glas, plastic, op hout, glas, metaal;
Industrie: aanbrengen van etiketten op vaten, bussen, plastic of metaalachtig;
Grafische bedrijven: verlijmen van proeven op papier, verlijmen van publiciteitspanelen;
Automotive: interieurverlijming van versiersel op de carrosserie;
Huiselijk: verlijmen van lichte valse plafonds, retoucheren van behang, lijmen van meubelbekleding (melamine, formica).

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	kleurloze verstuifbare vloeistof
Gebruikstemperatuur	-30 tot 80°C.
Basis	butadieen styreen
Maximale gebruiksspeling	0,4 mm
Opslag	In de oorspronkelijke gesloten verpakking op
	een droge plaats bij een temperatuur van 5 tot 20°C.
Houdbaarheid	2 jaar

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 477 Ref. 2 – 01/09/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar. Vóór elke gebruik de spuitbus goed schudden. De kleefstof aanbrengen op schoongemaakte en droge oppervlakken. De spuitbus na elk gebruik schoonmaken.

VERPAKKING

Aerosol 650/400 ml.	Ref. 4477A4	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.