585



Decapant

Super verfafbijt – voor verf, silconenvoeg en graffiti

PRODUCTBESCHRIJVING

Zeer krachtige industriële verfafbijt zonder **CMR*** bestanddelen zoals methyleenchloride. voor het strippen van zeer sterke industriële verven.
Speciaal geformuleerd voor het strippen van bakken, vaten, vloeren, diverse materiaal en gereedschap in coatingbedrijven en verfverwerkende bedrijven.

VOORDELEN

- **Bevat géén CMR oplosmiddelen (*C**arcinogeen**, M**utageen**, R**eproductie toxisch**), zuurvrij;**
- Koud toe te passen op alle ondergronden: hout, metalen, cement en op de meeste soorten verf;
- Een professioneel product dat door een ieder toegepast kan worden;
- Geen schadelijk effect op metalen en hout;
- Eenvoudige toepassing.

TOEPASSING

Autoschadebedrijven en industriële coatingbedrijven:

- Voor het strippen van alle geverfde of gelakte oppervlakken;
- Kan ook gebruikt worden voor de verwijdering van kunststofresten, siliconenpakkingen/voegen en pigmenten die zich ophopen in kunststof spuitgietmachines;
- Verwijderen van graffiti;
- Toe te passen op carrosserie, tegels, beton, hout, metaal, glas, steen, baksteen, marmer, etc.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	wit gel/schuim (aerosol)
Dichtheid bij 20°C.	0.98
Opslagcondities	In gesloten verpakking, in droge koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 585 Ref. 2 – 22/02/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuitbus :
Spuitbus goed schudden voor gebruik. Het product gelijkmatig aanbrengen op de te strippen oppervlakken in een goed geventileerde ruimte.
Laten inwerken totdat de verf gaat rimpelen (3 tot 20 minuten afhankelijk van het type verf).
De gestripte verf met een spatel verwijderen.
Indien nodig de procedure herhalen, dit kan vooral noodzakelijk zijn bij lak en oudere verven.
Losse verpakking :
Het product gelijkmatig aanbrengen op de te strippen oppervlakken in een goed geventileerde ruimte.
Laten inwerken totdat de verf gaat rimpelen (3 tot 20 minuten afhankelijk van het type verf).
De gestripte verf met een spatel verwijderen.
Indien nodig de procedure herhalen, dit kan vooral noodzakelijk zijn bij lak en oudere verven

VERPAKKING

Aerosol 400/650 ml	Ref. 4585A4	x 12
Jerrycan 5 liter	Ref. 2585J1	x 4

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.