PRODUCTINFORMATIEBLAD

600



TM 900 S

Antiseize/montage koperpasta

PRODUCTBESCHRIJVING

Anti-seize-, montage- en assemblagepasta voor oppervlaktebehandeling en -smering met koper. Kan ook gebruikt worden op oppervlakken, waar er een risico is van vastlopen en/of corrosie. Bestand tegen zeer hoge temperaturen tot 1100°C. Zorgt ervoor dat delen zelfs na vele jaren eenvoudig gedemonteerd kunnen worden.

VOORDELEN

- Vergemakkelijkt de montage en demontage van geassembleerde delen;
- Zeer goede anti-corrosie eigenschappen;
- Uitstekende thermische geleidbaarheid;
- Zeer goede elektrische geleidbaarheid;
- Beschermt tegen ladingopbouw, ontladingen;
- Voorkomt slijtage veroorzaakt door corrosie;
- Kan toegepast worden in een vochtige atmosfeer, omdat het een anorganisch additief bevat, dat elke neiging tot emulsievorming verhindert;
- Gecertificeerd door de NAVO.

TOEPASSING

Metaalindustrie: Pasta om het vastzitten van mechanismen voorkomen en om seizing te voorkomen bij het vast zetten van moeren en bouten in staal verwerkende bedrijven;
Zorgt ervoor dat de kleppen van gietmonden en schuifkleppen makkelijk open en dicht blijven gaan in staalgieterijen;
Beschermt en smeert gereedschappen, assen en rollen;
Voor het maken van metalen frames (zorgt voor geleiding, voorkomt corrosie etc);
Kan gebruikt worden voor de montage van turbinebouten.
Glasindustrie, steenbakkerijen, cementbedrijven, etc.
Voor gebruik bij vastzetten van bouten en moeren.
Het product alleen gebruiken voor onbeweegbare of zeer traag bewegende onderdelen die gedemonteerd en/of gesmeerd moeten worden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	koperkleurige pasta
Gemiddelde korrel	16 µm
Samenstelling verdikkingsmiddel	anorganisch
Penetratie 60 slagen bij 25°C (NFT 60-132)	310/340
Samenstelling van de additieven	zuivere gemicroniseerde koperlamellen

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 600 Ref. 2 – 01/03/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN -2-

Temperatuurbereik	-40°C tot +1100°C (droge smering)
Druppelpunt (NFT 60 102)	geen
NLGI Graad	1
Die-elektrische geleiding	$2.25.10^{8}\ \Omega^{-1}m^{-1}$
Classification HMIS Rating (H-F-R)	0-0-1
Opslag	Droge, koele ruimte
	In de oorspronkelijke gesloten verpakking
Houdbaarheid	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Alleen gebruiken voor een statische toepassingen of zeer trage bewegingen, in corrosieve omgeving en bij hoge temperaturen. Delen voor het smeren eerst goed reinigen. Product niet mengen met een andere pasta. Breng de pasta voor de montage in dunne lagen aan.

VERPAKKING

Aerosol 400/650 ml	Ref. 4600A4	x 12
Tube 200 g	Ref. 3600T4	x 12
Cartridge 400 g	Ref. 3600C4	x 12
Blik 250 ml met kwastje	Ref. 3600B4	x 6
Doos 1 kg	Ref. 3600B7	x 6
Drum 25 kg	Ref. 3600O2	x 1
Vat 180 kg	Ref. 3600U1	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.