PRODUCTINFORMATIEBLAD

618



CT FLON AL

Veelzijdig Teflon vet voor voedingsmiddelenindustrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Een op TEFLON® gebaseerd E.P. (Extreme Pressure) vet
Voor toepassing in de omgeving van voedingsmiddelen.

VOORDELEN

- Is zeer goed bestand tegen water, damp en vocht;
- Het Teflon®- gehalte in CT FLON AL verbetert aanzienlijk de wrijvingscoëfficiënt, waardoor het goed toepasbaar is voor statische en dynamische smering. Gemicroniseerde deeltjes zorgen ervoor dat het smeermiddel tot in de kleinste plekjes doordringt
- Dankzij de aanwezigheid van Teflon® is de smerende werking onder hoge temperaturen gegarandeerd, waardoor droge smering onder extreme omstandigheden mogelijk is. Het Teflon®-additief verbetert de waterbestendigheid van dit vet. De samensteling van CT FLON AL zorgt ervoor dat er minder vaak gesmeerd behoeft te worden;
- Hechtings- en anticorrosie-additieven.

TOEPASSING

Voedingsmiddelenindustrie
CT FLON AL is toepasbaar op kogellagers, rollen, naalden en hoofdlagers, scharnieren, divers equipment voor het bewerken en vervoeren van materialen, landbouwmachines en alle mechanismen waarbij gebruik van een smeermiddel nodig is, waarbij incidenteel contact met voedingsmiddelen kan optreden.

KARAKTERISTIEKEN

Zeep	calcium complex
Kleur	ivoor
Druppelpunt (NFT 60-102)	+220°C.
Effectieve doordringing na 60 slagen (NTF 60-132)	290
Shell 4-balls EP lastest (ASTM d 2596)	> 350 kg
Opslag	droge, koele ruimte
	in de oorspronkelijke gesloten verpakking
Houdbaarheid	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

De te smeren delen goed reinigen en ontvetten voordat het vet toegepast wordt.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 618 Ref. 2 – 08/11/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml	Ref. 4618 A4	x 12
Cartridge 400 g.	Ref. 3618 C4	x 12
Doos 1 kg	Ref. 3618 B7	x 6
Emmer 5 kg	Ref. 3618 S1	x 2

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

GOEDKEURINGEN

- InS A1 Registered No.: 1795161
- NSF H1 Registration No. 140136

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.