PRODUCTINFORMATIEBLAD

6642



Decapant

Super verfafbijt – Methyleenchloride-vrij

PRODUCTBESCHRIJVING

Verfafbijt voor algemene en industriële toepassingen zonder **CMR*** bestanddelen zoals methyleenchloride. Voor het strippen van zeer sterke industriële verven. Speciaal geformuleerd voor het strippen van verfresten in tanks, vloeren, gereedschappen en diverse materialen in bijvoorbeeld verffabrieken of verf verwerkende fabrieken.

VOORDELEN

- **Bevat géén CMR oplosmiddelen (*C**arcinogeen**, M**utageen**, R**eproductie toxisch**);**
- Koud toe te passen op alle ondergronden: hout, metalen, cement en op de meeste soorten verf;
- Een professioneel product dat door een ieder toegepast kan worden;
- Geen schadelijk effect op metalen en hout. Tast rvs en aluminium niet aan!
- Toe te passen op verticale oppervlakken;
- Kan met water of met een hogedrukreiniger weggespoeld worden;
- Eenvoudige toepassing.

TOEPASSING

Autoschadebedrijven en industriële coatingbedrijven:

- Voor het strippen van alle geverfde of gelakte oppervlakken;
- Kan ook gebruikt worden voor de verwijdering van kunststofresten, siliconenpakking en pigmenten die zich ophopen in kunststof spuitgietmachines;
- Verwijderen van graffiti;
- Toe te passen op carrosserie, tegels, beton, hout metaal, glas, steen, baksteen, marmer;
- Nieuwe formule die beantwoordt aan de nieuwste wettelijke voorschriften, blijft langer doorwerken dan gechloreerde verfstrippers;
- Reinigen van rvs en aluminium verfspuiten.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	kleurloze vloeistof
Dichtheid bij 20°C.	1.01
Opslagcondities	In gesloten verpakking, in droge koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 6642 Ref. 2 – 22/02/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Het product gelijkmatig aanbrengen op de te strippen oppervlakken in een goed geventileerde ruimte.
Laten inwerken totdat de verf gaat rimpelen (3 tot 120 minuten afhankelijk van het type verf).
De gestripte verf met een spatel verwijderen.
Indien nodig de procedure herhalen, dit kan vooral noodzakelijk zijn bij lak en oudere verven.
Het wordt aangeraden hardnekkige verf onder te dompelen.
Goed naspoelen met water of een hogedrukreiniger om de losgekomen verf te verwijderen.

VERPAKKING

Bidon 1 l	Ref. 26642I2	x 12
Jerrican 5 l	Ref. 26642J1	x 4

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.