PRODUCTINFORMATIEBLAD

707



ORAFLON AL

Synthetische smeerolie met zeer fijn PTFE voor de voedingsmiddelenindustrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Synthetische smeerolie met fijn gemicroniseerd PTFE met zeer goede smeereigenschappen en geschikt voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie. Bevat EP-additieven en antiroestmiddelen en is zeer goed bestand tegen zware belastingen. Ook uitstekend bestand tegen hoge en lage temperaturen: -30°C tot +230°C. Speciaal ontwikkeld voor de statische en dynamische smering van assen, geleiders, transportbanden en alle aandrijfmechanismen onderworpen aan moeilijke werkomstandigheden in een agressieve omgeving.

VOORDELEN

- Heeft zeer goede smeer- en antislijtage-eigenschappen en is zeer economisch, smering kan 2-6 maal minder vaak worden uitgevoerd, afhankelijk van de omstandigheden;
- Zeer goed bestand tegen zware belastingen;
- Uitstekend bestand tegen hoge en lage temperaturen: -30°C tot +230°C.;
- Vormt geen neerslag onder invloed van warmte;
- Hecht zich zeer goed aan verschillende materialen zoals metaal, hout, tegels, rubber etc. dankzij het gemicroniseerd PTFE dat zich afzet in de kleinste scheuren;
- Geeft een dunne, gelijkmatige en bestendige film waardoor er 2-5 keer minder smeermiddel nodig is;
- Water- en vocht- bestendig, weerstaat intensief wassen met hoge druk;
- Beschermt tegen corrosie dankzij de speciale additieven, speciaal gemaakt voor de marine-omgevingen;
- Geeft een dunne smeerfilm die voldoende droog is na verdamping van de oplosmiddelen om de hechting van stof, modder, zand, enz. en de vorming van neerslag te voorkomen;
- Schoon, geeft geen vlekken.

TOEPASSING

Voedselproductie: trolley wielpennen (slachthuizen), transportbandrollen (SPENGHERO slachthuizen), geleiders en pinnen voor ziekenhuisdeuren en -ramen, industriële keukens, toonbanken, snoepwinkels (BEGHIN), onderhoud van de machines voor het bottelen van: water, wijn, bier (CASTEL VIN, MARTEL), slachthuizen voor kalkoenen (POULET DU NORD): smering van de transportband om het plakken van de veren aan de band te voorkomen.
Kunststofproductie: pinnen voor verschillende mechanismes, onderhoud van equipment (MONOPLAST)
Glasfabrieken: transportbanden voor flessen, rubbers van haakse tandwielkasten (St GOBAIN)
Algemene industrie: transformatie van Cellulose (CELLULOSE DU PIN)
Metaalbewerking: voorkomt het hechten van deeltjes die ervoor zorgen dat kettingen en transportbanden vast komen te zitten (BOULONNERIE DE THIANT).

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 707 Ref. 2 – 08/03/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	witte ondoorschijnende niet homogene vloeistof
Geur	geurloos
Dichtheid bij 20°C. (NFT 60-101)	0.85
Gebruikstemperatuur	-30°C tot +230°C
Vlampunt: ASTM D56	>60°C
Gemiddelde deeltjesgrootte	3 µ
Opslagcondities	in gesloten verpakking bewaren
Houdbaarheid	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Goed schudden voor gebruik. Op een schoongemaakt en droog oppervlak aanbrengen met een borstel, door onderdompelen of verstuiven. Wachten totdat het product inwerkt, in de openingen gedrongen is en het oplosmiddel verdampt is, alvorens de gesmeerde onderdelen in gebruik te nemen.

VERPAKKING

Aerosol 270/200 ml	Ref. 4707A8 (multi-position diffuser)	x 12
Aerosol 650 ml	Ref. 4707A4	x 12
Flacon 1 l	Ref. 2707i2	x 6
Can 5 l	Ref. 2707J1	x 4

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

GOEDKEURINGEN

Beantwoordt aan de normen NSF H1 en INS H1 voor incidenteel contact met voedingsmiddelen.

NSF H1 registration 141916

InS H1 Registered No.: 1795163

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.