715



VERTRO

Plastificerende/tropicaliserende vernis

PRODUCTBESCHRIJVING

Plastificerende en tropicaliserende vernis. Beschermt onderdelen door hen te isoleren van vocht. Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van printplaten en elektronische apparatuur die blootgesteld worden aan een corrosieve omgeving, bekisting, katrollen, bevestigingen, etc.
Wordt ook toegepast om poreuze materialen te vullen en metalen die blootgesteld zijn aan een corrosieve omgeving te beschermen. Laat zich gemakkelijk verwijderen met ORAPI 507 NDI. Geschikt voor vochtige en maritieme omgeving.

VOORDELEN

- Is goed bestand tegen UV-stralen, vergeelt niet;
- Trekt stof niet aan;
- Hecht uitstekend met alle metalen;
- Is zeer goed bestand tegen minerale en synthetische oliën;
- Biedt een goede bescherming tegen koolwaterstoffen;
- Biedt een uitstekende dekking;
- Gegarandeerd siliconenvrij.

TOEPASSING

Metaal- en algemene industrie:

- Bescherming van printplaten, electronische en mechanische apparatuur;
- Bescherming van documenten, plastic materiaal, kaarten, etc.;
- Langdurige bescherming van onderdelen tegen corrosie, krassen en graffiti;
- Stopt ladders in kleding;
- Biedt bescherming in een agressieve omgeving: vocht, zoute nevel, koude, hitte, UV-stralen, industriële omgeving, etc.;
- Als vloeistof kan VERTRO toegepast worden in een bad of met een borstel als vulmiddel voor de poriën van alle legeringen, metalen, bakeliet en ceramiek.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1637 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	Zeer glanzende kleurloze vloeistof
Droogtijd afhankelijk van temperatuur en laagdikte	3 tot 5 min.
Duur van de bescherming	een jaar onder normale omstandigheden
Zoutsproeitest	> 250 uur
Di-electrische constante	100 KV/mm
Niet-vluchtige bestanddelen	> 15%
Gebruikstemperatuur	-40°C tot +140°C.
Opslag	Vorstvrij, in de oorspronkelijke verpakking
Houdbaarheid	18 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig de behandelen delen (bijv. met ORAPI NDI). VERTRO van een afstand van 15 tot 30 cm opspuiten of opbrengen via onderdompeling of met een borstel.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml	Ref. 4715 A4	x 12
Jerrycan 5 l	Ref. 2715 J1	x 4

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.