PRODUCTINFORMATIEBLAD

7272



PROTOR BITUM

Langdurige bitumenbescherming

PRODUCTBESCHRIJVING

Product voor het waterdicht maken en beschermen tegen corrosie met een droge en soepele film voor een langdurige bescherming.

VOORDELEN

- Bevat geen schadelijk of chloorhoudend oplosmiddel;
- Uitstekende houdbaarheid in zout spray testen (> 800 uur);
- Droogt snel (zonder stof in 2 uur);
- Voorkomt vochtpenetratie op of in de behandelde oppervlakken;
- De laag is zeer resistent, zelfs onder extreme omstandigheden: regen, wind, zeewater;
- Reinigen en verwijderen met ORASOLV M1 oplosmiddel;
- Geschikt voor alle onderdelen, ongeacht de vorm.

TOEPASSING

Algemene industrie, bouwbedrijven, havens, spoorwegen, landbouw:
Toe te passen voor buitenbescherming: bruggen, daken, pijlers, metalen structuren, citernes, chassis van machines voor openbare werken of in de landbouw;
Waterdicht maken en beschermen van betonnen of cementoppervlakken. Gebruiken op beton, cement, metaal, plastic. Bescherming van militair materiaal, havenmateriaal, spoorwegen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	zwarte vloeistof
Vlampunt (ASTM D56)	35°C
Dekkend vermogen	8 m² / liter
Droog extract	63-67%
Zonder stof / droog	2 uur/ 12 uur
Dichtheid	0.944
Positief toxicologisch advies SNCF	Nr.1661 van 7/3/2013 en Symbolisering Nr. 02103535
Opslagcondities	in gesloten verpakking, in droge koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 7272 Ref. 1 – 26/09/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

De aerosol goed schudden voor gebruik. Protor Bitum wordt koud, gedrenkt, met een penseel of als spray gebruikt. Goed laten drogen voor het aan weersomstandigheden wordt blootgesteld.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml.	Ref. 47272A4	x 12
Emmer 5 l.	Ref. 27272S1	x 4

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 7272 Ref. 1 – 26/09/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.