PRODUCTINFORMATIEBLAD

803



SILICONE SPRAY

Smeermiddel en lossingsmiddel voor gietvormen – Ideaal voor kunststof

PRODUCTBESCHRIJVING

Siliconenolie voor het smeren, lossingsmiddel voor de gietmallen van rubber en plastic delen en anti-hechtmiddel.

VOORDELEN

- Geeft geen vlekken of kringen en laat geen kleverige resten achter. Hecht niet;
- Droogt snel, laat geen vette of olieachtige film achter;
- Antistatisch;
- Versnelt snijden en naaien, vergemakkelijkt de doorstroom van de stof;
- Heeft een uitstekend waterafstotend vermogen;
- Maakt synthetische oppervlakken weer als nieuw;
- EDF-gecertificeerde versie beschikbaar – **PMUC 19-208.**

TOEPASSING

- **Algemeen:** smering van metaal/metaal, metaal/plastic, hout/metaal, rubber etc.;
- **Kunststofproductie**: lossingsmiddel voor gietvormen, smeermiddel, thermo-lassen (plastic);
- **Drukkerijen;** Smering van guillotinetafel en -mes. Stopt piepen, vastlopen en hechten aan machines.
- **Textielindustrie:** bewerking van leder en hout, smering van metaal/metaal, metaal/kunststof, hout/metaal, smering van ritssluitingen, messen van snijmachines, deurdichtingen, elektrische bescherming, etc.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere, kleurloze vloeistof
Geur	gering
Di-elektrische weerstand	14 kV/mm
Gebruikstemperatuur	-50°C tot +200°C
Vlampunt:	>60°C
Opslagcondities	in gesloten verpakking bewaren
Houdbaarheid	24 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 803 Ref. 2 – 08/03/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

In een gelijkmatige laag opspuiten op de te behandelen delen, die droog en schoon dienen te zijn. Indien nodig herhalen. Zorg ervoor dat te behandelen elektrische onderdelen niet onder spanning staan.
Niet te gebruiken voorafgaande aan verf- of lijmoperaties.

VERPAKKING

Aerosol 650 ml	Ref. 4803A4	x 12
PMUC – aerosol 650 ml	Ref. 6803A4	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.