PRODUCTINFORMATIEBLAD

806



CB 6 KETTINGSMEER-MIDDEL SCHOON – HOGE TEMPERATUUR

PRODUCTBESCHRIJVING

Geavanceerd hoogwaardig synthetisch, schoon smeermiddel. **CB6** wordt in het bijzonder aanbevolen voor de smering van kettingen (o-ring kettingen) en transportbanden die onder hoge temperatuur in een stofrijke atmosfeer, bij zware lasten operationeel zijn. **CB6** kan overal toegepast worden waar een niet-vervuilende olie vereist wordt. Geschikt voor vochtige en maritieme omgeving.

VOORDELEN

- Reinigt en smeert;
- Uitstekend voor kettingen;
- Versterkt penetratievermogen, dankzij zijn specifieke bestanddelen;
- Uitstekende antiroest en anti-corrosie eigenschappen;
- Ideaal bij een hoge omgevingstemperatuur (280°C.);
- Verdampt zonder koolstof-bezinksels achter te laten;
- Weerstaat water, waardoor het uitstekend geschikt is voor ketting- en transportbanden die regelmatig gereinigd moeten worden;
- Zéér schoon smeermiddel;
- CB6 in spuitbus geeft een “schuimend” effect voor een betere hechting aan de oppervlakken;
- Polyvalent, CB6 kan zowel bij ferro- als bij non-ferro-metalen aangewend worden.

TOEPASSING

Geschikt voor alle EP-bewerking en de smering van kettingen en transportbanden in:

- Textiel- en tapijtenindustrie, droogstellen, enz.;
- Glaswolindustrie;
- Spaanplaat en fineerhout fabricatie glasindustrie;
- Autoindustrie;
- Bakkerijen en ovens bij andere voedingsverwerkende bedrijven;
- Verpakkings-, papier- en drukindustrie;
- Vorkheftrucks;
- Havens en scheepswerven.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 806 Ref. 2 – 01/05/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	geel, transparant
Dichtheid bij 15 °C (ASTM D 4052).	0.900
Smeltpunt	-30°C
Vlampunt (ASTM D 56)	> 300°C
Verlies door verdamping bij 200°C gedurende 24 uur (ASTM D 972)	<2%
Viscositeit (ASTM D 445) bij 25°C.	430 tot 650 cSt
Viscositeit (ASTM D 445) bij 40°C.	ca. 210 cSt
Viscositeit (ASTM D 445' bij 100°C	32 cSt
SHELL EP-test met 4 kogels (ASTM D 2783)	< 0,4 mm
Werktemperatuur	-30 tot +280°C

GEBRUIKSAANWIJZING

CB6 wordt druppelgewijs aangebracht, door verstuiving, dompeling of door middel van penseel of borstel. Het is niet nodig om de kettingen en transportbanden te reinigen voor toepassing van CB6.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml	Ref. 4806 A4	x 12
Flacon 1 l.	Ref. 3806 i2	x 12
Jerrycan 5 l.	Ref. 3806 J1	x 4
Drum 20 l.	Ref. 3806 O1	x 1
Vat 200 l.	Ref. 3806 U2	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

GOEDKEURINGEN

- Beantwoordt aan MIL L 7870.
- Aanbevolen door Sedis voor het onderhoud van kettingen.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.