PRODUCTINFORMATIEBLAD

9512



GIVREUR

-52°C. koelingsspray - multipositie

PRODUCTBESCHRIJVING

Givreur koelingsspray; genereert intense koude.

VOORDELEN

- Niet vlambaar, niet geleidend;
- Droog, neutraal en zuiver;
- Beschadigt geen pakkingen of markeringsinkt;
- Kan rechtop en ondersteboven gebruikt worden, echter niet in een schuine positie.

TOEPASSING

Algemene industrie en bouwbedrijven:
Toe te passen voor het opsporen van gebreken van thermische oorsprong door de verschillende delen één voor één te koelen.
Zorgt ervoor dat delen, die zijn bijgesteld door **expansie** kunnen worden gemonteerd of gedemonteerd.
Koude bevestigingen.
Tijdelijke **koeling** van bepaalde flexibele of stijve materialen.
Computersystemen: koeling van oververhitte microprocessors en toebehoren.
Losmaken door thermische shock: bij -52°C worden de delen bijgesteld en losgemaakt. Givreur genereert een koude die verreweg superieur is aan traditionele losmaakproducten, die claimen dat zij losmaken door bevriezing.
Reiniging van bepaalde vlekken, verwijdert kauwgum, etc.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	solventgeur
Kleur	geen
Dichtheid	1.2
Volumetrische vluchtigheid	100%
Gegenereerde koude	-52°C.
Opslagcondities	In gesloten verpakking, in droge koele, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 9512 Ref. 1 – 26/09/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

De aerosol voorzichtig schudden voor gebruik. De bus tijdens het spuiten rechtop of ondersteboven houden. Vermijd het om de bus in een hoek van 45°C te houden tijdens het spuiten.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml	Ref. 49512A4	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI 9512 Ref. 1 – 26/09/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.