PRODUCTINFORMATIEBLAD

A1003

PRESSURE WASH DETERGENT

Snelreiniger voor hoge- en lagedrukapparatuur

PRODUCTBESCHRIJVING

Mild alkalische detergent, voor gebruik in hoge- of lagedrukapparatuur. Het product bevat een uitgebalanceerde combinatie van detergenten, sekwestreermiddelen, niet caustische, silicaatvrije alkaliën, geselecteerd om aantasting en beschadiging van lakwerk te voorkomen. De aanwezige verzachters gaan kalkaanslag in de apparatuur tegen. Voorzichtigheid is geboden bij gebruik op hoogglans aluminium en legeringen. Deze metalen kunnen dof worden.

VOORDELEN

- Efficiënte verwijdering van straatvuil en vet;
- Niet caustisch, silicaatvrij – de apparatuur wordt beschermd tegen kalkaanslag en roestvorming;
- Bevat waterverzachters en anticorrosiemiddelen;
- Biologisch afbreekbaar -> milieuvriendelijk.

TOEPASSING

Automotive:
Voor de verwijdering van straatvuil, vet en algemene vervuilingen van alle voertuigen, bijv. vrachtwagens, auto's, chassis en motoren door middel van hoge- en lagedrukapparatuur.
Industrie:
Reinigen van oppervlakken waar olie, vet en/of vervuiling op aanwezig is.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	lichtgroene vloeistof
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C.	1.06
Oplosbaarheid	in alle verhoudingen in water oplosbaar
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
pH concentraat	12.5
pH werkklare oplossing	11.0
Werktemperatuur	warm of koud
Corrosiviteit	concentraat corrodeert aluminium, zink en legeringen
Opslagcondities	in gesloten verpakking, op een droge koele en goed geventileerde plaats, vorstvrij

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A1003 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

Houdbaarheid ..... 18 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Te gebruiken door middel van hoge- of lagedrukreinigingsapparatuur. Koud of warm. Verdunning 1:10 tot 1:40, afhankelijk van de mate van vervuiling. Goed afspuiten met schoon water om alle resten te verwijderen.

VERPAKKING

Drum 20 liter	Ref. A1003-20	x 1
Vat 205 liter	Ref. A1003-205	x 1
IBC 1000 liter	Ref. A1003-1000	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.