PRODUCTINFORMATIEBLAD

A1130

FLEET DETERGENT

Mildalkalische ontvetter in poedervorm

PRODUCTBESCHRIJVING

Mildalkalische ontvetter in poedervorm met een belangrijk aandeel veilige oplosmiddelen, verzachters en ontvetters. FLEET DETERGENT is voor velerlei toepassingen geschikt inclusief het reinigen van automobielen, vloeren, wanden en bedrijfskleding. Tevens geschikt voor gebruik in ontvettingsbaden. Te gebruiken in hardwatergebieden.

VOORDELEN

- Bevat veilige oplosmiddelen en verzachters;
- Effectief in lage concentraties;
- Effectief in koude oplossingen;
- Emulgeert oliën en vetten;
- Toe te passen in hardwatergebieden.

TOEPASSING

Alle bedrijfstakken:
Reiniging vloeren, wanden en bedrijfskleding. Geschikt voor gebruik in ontvettingsbaden.
Automotive:
Reiniging voertuigen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	wit poeder
Geur	mild
Dichtheid bij 20°C.	1.0
Oplosbaarheid	in water oplosbaar
pH concentraat	10.5
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
Werktemperatuur	warm of koud
Corrosiviteit	niet corrosief op de meeste materialen
Opslagcondities	in gesloten verpakking, op een droge koele en goed geventileerde plaats, vorstvrij
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A1130 Ref. 2 – 08/08/2019

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

FLEET DETERGENT kan verwerkt worden met de borstel, mop of dweil, in ontvettingsbaden of via hogedrukreinigers.
Voor algemene reiniging 1-12 gram per liter water.
Voor tankcleaning 12-25 gram per liter water.
Voor kledingwasmachines 250 gram per 50 kg. wasgoed.
Een te hoge concentratie kan gepolijste legeringen en sommige lakken aantasten.

VERPAKKING

Emmer 10 kg	Ref. A1130-10	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.