PRODUCTINFORMATIEBLAD

A2220



RADIATOR LEAK STOP

Lekstopper voor radiator

PRODUCTBESCHRIJVING

High-tech lekstopper voor radiator, ontwikkeld met een drievoudige functie op het motor koelsysteem:

- **Afdichten van kleine lekkages;**
- **Het koelsysteem schoon houden en beschermen;**
- **Smerende functie op de waterpomp.**

VOORDELEN

- Stopt en voorkomt lekken door steenslag, poreuze naden en haarscheurtjes zonder demontage;
- Kan toegevoegd worden aan alle types koelvloeistof en antivries;
- Blijvende afdichting bij hogere temperaturen, drukken en trillingen;
- Zorgt voor een goede watercirculatie en voorkomt oververhitting;
- Waterkanalen gaan niet dichtzitten en de sensoren worden niet aangetast;
- Veilig voor rubber slangen, dichtingen en andere componenten in koelsysteem;
- Voorkomt kalkaanslag in het koelsysteem;
- Beschermt tegen corrosie en oxidatie;
- Smeert en beschermt het volledige koelsysteem.

TOEPASSING

Automotive:
Toe te passen in de waterkoeling van alle benzine- en dieselmotoren. Kan worden toegevoegd aan alle types koelvloeistof en antivries. Het product kan zowel preventief als curatief worden toegepast.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	bruine vloeistof
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C. (kg/l)	1,025
Smeltpunt	0°C.
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200°C
pH	8,4
Kookpunt	>100°C.
Vlampunt	61°C.
Opslag	gesloten verpakking, droge, goed geventileerde ruimte, verwijderd houden van ontstekingsbronnen
Houdbaarheid	8 jaar (in gesloten verpakking)

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A2220 Ref. 1 – 10/07/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

LET OP: Open het koelvloeistofreservoir niet als de koelvloeistof heet is.
300 ml is voldoende voor het koelsysteem van een personenwagen.
Bij grotere voertuigen/koelsystemen: 1 flesje (300 ml) per 8-10 l koelvloeistof.

- Start de motor en laat deze op bedrijfstemperatuur komen en zet de verwarming op de warmste stand.
- Schud vóór het openen het flesje goed en voeg hierna de inhoud toe aan de expansiereservoir of direct in de radiator.
- Voeg indien nodig nog meer koelvloeistof toe aan het koelsysteem.
- Laat de motor 5 minuten draaien om het product te laten circuleren en lekken te dichten.

VERPAKKING

Aluminium fles	300 ml.	Ref. H2220-300	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A2220 Ref. 1 – 10/07/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.