PRODUCTINFORMATIEBLAD

A3985

RAPALLO EC

Antihechtmiddel voor de asfaltindustrie

PRODUCTBESCHRIJVING

Antihechtmiddel, gebaseerd op koolzaadolie, met enkele unieke eigenschappen. In tegenstelling tot de meeste andere antihechtmiddelen is het veilig in gebruik. RAPALLO EC heeft een vrijwel neutrale PH en werkt niet irriterend op de huid. Bovendien is het geheel opgebouwd uit licht biologisch afbreekbare componenten waardoor de milieubelasting kleiner is dan bij de meeste andere ontvetters. RAPALLO EC is uitstekend geschikt voor de vorming van een antihechtlaag op vrachtwagens, laadbakken en andere onderdelen. Het vormt een dunne laag die oppervlakken beschermt tegen nieuwe aanhechting van asfalt en vuil. RAPALLO EC kan direct op schone oppervlakken geneveld worden om de aanhechting van asfalt en andere vervuiling tegen te gaan.

VOORDELEN

- Op plantaardige basis -> goed biologisch afbreekbaar;
- PH-neutraal;
- Tijdelijk emulgerend -> kan geloosd worden via een olie-vetafscheider.

TOEPASSING

(Wegen)bouwindustrie:

- Antihechtmiddel voor vrachtwagens, laadbakken en andere onderdelen. Gaat aanhechting van asfalt en vuil tegen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere amberkleurige vloeistof
Geur	plantaardig
Oplosbaarheid	oplosbaar in water
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
PH concentraat	8
PH werkklare oplossing	7,5
Opslagcondities	In gesloten verpakking, droge, goed geventileerde ruimte
Houdbaarheid	minimaal 12 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A3985 Ref. 2 – 03/08/2020

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Kan in een verhouding tot maximaal 1:30 verdund worden. Het product kan handmatig of via doseer-apparatuur op vrachtwagens, laadbakken en ophaalbakken aangebracht worden. Orapi Applied kan tevens zorgen voor de benodigde doseerapparatuur.

VERPAKKING

IBC 1000 liter	Ref. A3985-1000	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.