PRODUCTINFORMATIEBLAD

A7271

SLIK-OFF

Olie Emulgator

PRODUCTBESCHRIJVING

Olie-emulgerend middel, gebaseerd op een combinatie van biologisch afbreekbare ontvetters. Slik-Off bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen en petrochemische oplosmiddelen, waardoor het onbrandbaar is. Te gebruiken voor het ontvetten en reinigen van motoren en chassis, het reinigen van betonvloeren, asfalt en bituumoppervlakken, het oplossen van gemorste olie op het land en het water en het ontvetten van benzine-, diesel- en olietanks (en/of tankwagens). Toe te passen op plaatsen waar brandgevaar bij gebruik van brandbare oplosmiddelen een probleem is.

VOORDELEN

- Bevat geen solvents -> veilig voor bituum-, teer-, asfaltvloeren en ZOAB;
- Niet brandbaar;
- Milieuvriendelijker dan traditionele olie-emulgeermiddelen.

TOEPASSING

Automotive: het ontvetten en reinigen van motoren en chassis, ontvetten van tankwagens.
Industrie en bouwnijverheid: het reinigen van betonvloeren, asfalt en bituumoppervlakken. Het ontvetten van benzine-, diesel- en olietanks.
Milieu: het oplossen van gemorste olie op het land en op het water.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	kleurloze, visceuze vloeistof
Geur	zwak aromatisch
Dichtheid bij 20°C.	1.05
Oplosbaarheid	in water oplosbaar
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
pH concentraat	12
pH werkklare oplossing	10-11
Corrosiviteit	geconcentreerde oplossingen kunnen aluminium, zink
	en hun legeringen corroderen
Opslagcondities	in gesloten verpakking, op een droge koele en goed
	geventileerde plaats, vorstvrij
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI A7271 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Motoren en chassis: Verdunnen met water tot 1 : 15. Innevelen met lagedrukspuit. In laten weken, eventueel agiteren met borstel. Afspoelen met water. In hogedrukreiniger verdunnen met water tot 1:10. Afspoelen met water.
Vloeren: Puur of verdund met water tot 1:15. Boenen met harde borstel of bezem. Laten inweken en afspoelen met water.
Olie op land: Spuit d.m.v. een hand- of drukspuit over het gedeelte dat vervuild is. Gebruik 1 liter SLIKOFF OIL DISPERSANT voor 10 liter gemorste olie. Agiteren met bezem om SLIKOFF OIL DISPERSANT met olie te mengen, daarna met hogedrukreiniger wegspuiten. Voor oliën met een hoge viscositeit of zeer dikke vervuiling behandeling eventueel herhalen.
Olie op water: Bespuit het vervuilde gedeelte met SLIKOFF OIL DISPERSANT. Agiteren met scheeps-schroeven of met hogedrukspuiten. Let op getij en windrichtingen, opdat SLIKOFF OIL DISPERSANT naar de vervuiling toedrijft. Voor gebruik op rivieren en binnenwateren SLIKOFF OIL DISPERSANT altijd stroomopwaarts aanbrengen. Indien mogelijk een afdamming stroomafwaarts van de vervuiling aanbrengen.
Olie op wegdek: Verdunnen 1 : 5 tot 1 : 20 met water.

VERPAKKING

Drum 25 liter	Ref. A7271-25	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.