PRODUCTINFORMATIEBLAD

B1008TN

TRANSNET C+

Alkalische snelreiniger voor hogedrukapparatuur

PRODUCTBESCHRIJVING

Geconcentreerde alkalische snelreiniger, geschikt voor gebruik in hogedrukreinigingsmachines. Het bevat een uitgebalanceerde combinatie van ontvetters, waterontharders, alkaliën en corrosiewerende middelen, geselecteerd om aantasting en beschadiging van het lakwerk te voorkomen. De waterverzachters voorkomen kalkafzetting in de machine, waardoor afspoelen vergemakkelijkt wordt.

VOORDELEN

- Snelle verwijdering van verkeersvervuiling, vet en de meeste typen vervuiling;
- Sterk geconcentreerd -> voordelig in gebruik;
- Niet caustisch, silicaatvrij -> veilig voor lakken;
- Voorkomt kalkafzetting en corrosie.

TOEPASSING

Automotive: voor gebruik in hogedrukreinigers. Voor het verwijderen van straatvuil, vet en algemene vervuiling van vrachtwagencabines, chassis en motoren. Weghalen van strepen op caravans en campers. Ook geschikt voor het dé-conserveren van nieuwe automobielen, die voorzien zijn van een zogenaamde copolymeer beschermlaag. In de juiste verhouding is het onschadelijk voor lak, glas, plastics en metalen. Voorzichtigheid is geboden bij gebruik op hoogglans-aluminium of legeringen. Deze kunnen dof worden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	lichtrode vloeistof
Geur	mild
Dichtheid bij 20°C.	1,10
Oplosbaarheid	in alle verhoudingen mengbaar met water
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
pH concentraat	12,5
pH werkklare oplossing 2%	11,0
Werktemperatuur	warm of koud
Corrosiviteit	concentraat corrodeert aluminium of zinklegering;
Opslagcondities	in gesloten verpakking, op een droge koele en goed geventileerde plaats, vorstvrij
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI B1008TN Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Warm of koud toe te passen. 2 fasen reinigingssysteem. Met lagedruk (ca. 4 atmosfeer) verdunde oplossing 1:10 tot 1:40 de voertuigen innevelen. Enkele minuten laten inwerken en met hogedrukreiniger schoonspuiten. Bij gebruik via warm- of koudwaterhogedrukreinigers TRANSNET C+ verdunnen, afhankelijk van de vervuiling en afstelmogelijkheid van de machines. Na reiniging zorgvuldig naspoelen met water om vuilresten te verwijderen.

VERPAKKING

Drum 25 liter	Ref. B1008TN-25	x 1
Vat 205 liter	Ref. B1008TN-205	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.