PRODUCTINFORMATIEBLAD

C5102

Aluminium Cleaner

Dé reiniger en het etsmiddel voor rvs en aluminium

PRODUCTBESCHRIJVING

Hét middel bij uitstek voor het reinigen en etsen van aluminium, uitstekend geschikt voor het schoonmaken van de rvs- en aluminium delen. Niet toepassen op geanodiseerd aluminium.

VOORDELEN

- Snel werkend en sterk geconcentreerd -> voordelig in gebruik
- Lost snel o.a. oxidatie op (etsen) -> smetteloos puntlassen en betere hechting verf
- Makkelijk afspoelbaar met water
- Eenvoudig in gebruik; inborstelen, grondig naspoelen en klaar.

TOEPASSING

- Uitstekend geschikt voor het schoonmaken van de rvs- en aluminium delen van voertuigen, gereedschappen, etc.;
- Het verwijderen van oxidatiefilms om smetteloos (punt)lassen mogelijk te maken;
- Snel etsen (sneller dan met alkalische etsmiddelen);
- Geschikt maken van aluminium voor het coaten -> betere hechting van de verf.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	Witte vloeistof
Geur	zuurachtig
Dichtheid bij 20°C.	1.126
Oplosbaarheid	in water oplosbaar
Ontvlambaarheid	niet brandbaar
pH concentraat	minder dan 1.0
pH werkklare oplossing	minder dan 1.0
Corrosiviteit	corrosief, tast glas, ceramisch materiaal en de meeste metalen aan
Mengverhouding	verdunning mogelijk tot 20 delen water
Opslagcondities	Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats
Houdbaarheid	12 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI C5102 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdunnen met 10 delen water; bij dompelmethode moet men zuurbestendige bakken gebruiken.
Kleine onderdelen onderdompelen in een verdunning met 20 delen water. Na 3 - 5 minuten naspoelen met veel koud water. Makkelijk op te brengen met zwabber of borstel, van beneden naar boven werken.

VERPAKKING

10 liter	Ref. C5102-10	x 1
25 liter	Ref. C5102-25	x 1
200 liter	Ref. C5102-200	x 1
1000 liter	Ref. C5102-1000	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

ALUMINIUM CLEANER bevat zwavelzuur (10%) en fluorwaterstofzuur (12%). Respecteer de veiligheids-voorschriften. Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.