D4441

SPRAY COOLANT EXTRA

Vernevelbare metaalbewerkingsvloeistof voor zwaardere bewerkingen

PRODUCTBESCHRIJVING

Chloorvrije vernevelbare metaalbewerkingsvloeistof zonder minerale olie, bestaande uit een mengsel van synthetische polyolester op basis van natuurlijke vetten, waaraan zwavel- en fosforhoudende smeeradditieven zijn toegevoegd voor zwaardere bewerkingen. Met dit product wordt opbouw van bramen tijdens de bewerking voorkomen. Door de grote stabiliteit tegen oxidatie kan het product ook in circulatiesystemen worden ingezet.

VOORDELEN

- Chloorvrij -> veiliger voor mens en milieu;
- Minerale olievrij -> minder belastend;
- Geschikt voor vernevelsystemen -> makkelijk toepasbaar;
- Zeer geschikt voor aluminium bewerkingen -> geen vlekken;

TOEPASSING

Metaalindustrie: voor vernevelsystemen. Het wordt onverdund toegepast bij de bewerking van alle metaalsoorten, met uitzondering van bontmetalen. Het product is zeer geschikt voor aluminium bewerkingen. Ook geschikt voor de niet verspanende bewerking

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	lichtbruine vloeistof
Geur	geurloos
Dichtheid bij 20°C.	0.940
Viscositeit	80 m2/sec.
Vlampunt	> 300°C.
Oplosbaarheid	niet mengbaar met water
Opslag	in gesloten verpakking, bij een temperatuur van 5°C. en 45°C.
Houdbaarheid	min 12. maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund toepassen via het vernevelsysteem van de machine. (Het product is ook geschikt voor circulatiesystemen en kan met de kwast aangebracht worden.)

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI D4441 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

VERPAKKING

Can van 5 l.	Ref. D4441-5	x 1
Vat van 200 l.	Ref. H4441-200	x 1

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.