PRODUCTINFORMATIEBLAD

G1648



Underbody Coating Black

Coating tegen steenslag

PRODUCTBESCHRIJVING

Hoogwaardige beschermingscoating voor de onderkant en zichtbare carrosserie-onderdelen van voertuigen.

VOORDELEN

Hecht zeer goed op het oppervlak;
Blijvend elastisch en daardoor minder kans op scheurvorming;
Goed weersbestendig;
Bestand tegen zwakke zuren en basen;
Uitstekende corrosiewerende werking;
Spuitbus, waardoor er geen spuitpistool schoongemaakt behoeft te worden, langere gebruiksperiode;
Sneldrogend, gemakkelijk in gebruik met een eenvoudige voorbereiding;
Uitstekende hechting op blank metaal Goede onderlaag voor een brede reeks aan lakken;
Overspuitbaar met alle verfsystemen;
Geluiddempend.

TOEPASSING

Automotive - personen- en bedrijfswagens, motoren, aanhangwagens, caravans en bussen.etc.: doorgeschuurde plekken op staal, aluminium en gegalvaniseerd staal.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	dikke vloeistof
Kleur	zwart
Dichtheid bij 20°C.	1.04 g/cm3
Ontvlambaarheid	niet bruikbaar
Vlampunt	-5°C
Ontploffingsgrenzen	
Onderste:	0,9 Vol %, 6%
Bovenste:	11,5 Vol % 10,5%
VOS-gehalte	550,2 g/l (69,2%)
Vaste stof gehalte	circa 47,1 % w/w
Stofdroog	na ca. 30 minuten
Kleefvrij	circa 60 minuten
Overspuitbaar	na ca. 2 uur
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI G1648 Ref. 1 – 13/02/2019

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling :
Verwijder loslatende oude verfresten en roest en schuur het oppervlak. .

Aanbrengen Underbody Coating Black:
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken.
Voor gebruik goed schudden. Aanbrengen in meerdere lagen.
Te verwerken met een UBC Spuitpistool met een werkdruk van 4 tot 5 bar.
De container op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. De Underbody Coating aanbrengen in meerdere lagen. Overspuitbaar na 2 uur. De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte. Na het drogen, zonder schuren overspuitbaar met alle verfsystemen.

Schoonmaken spuit:
Na gebruik, spuitpistool reinigen met terpentine.

Werkcondities :
Ideale verwerkingstemperatuur : 15°C-25°C
Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

VERPAKKING

Onderschroefbus 1000 ml	Ref. G1648-1	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.