PRODUCTINFORMATIEBLAD

H2200



DIESEL ENGINE CLEANER+

Diesel brandstofadditief

PRODUCTBESCHRIJVING

Geavanceerd multifunctioneel dieselbrandstofadditief, dat zorgt voor een algemene verbetering van de motorprestaties en voor een optimale werking van de uitlaat nabehandelingssystemen.

- **Reinigt en smeert de injectoren en voorkomt dat deze verstoppen of vast komen te zitten;**
- **Verhindert afzettingen in het EGR-systeem, uitlaatsysteem en roetfilter (DPF);**
- **Neemt het condenswater in het brandstofsysteem mee;**
- **Beschermt de hogedrukpomp tegen slijtage;**
- **Beschermt het dieselsysteem tegen corrosie.**

VOORDELEN

- Gelijkmatiger stationair toerental, minder geluiden en trillingen;
- Hoger vermogen opbrengst en lager brandstofverbruik;
- Verhoogt de motorbetrouwbaarheid;
- Minder uitstoot van rook, schadelijke uitlaatgassen en CO2;
- Geschikt voor emissiearme brandstoffen;

TOEPASSING

Automotive:
Geschikt voor alle dieselmotoren en zware dieselmotoren van personenwagens, vrachtwagens en ander zwaar materiaal, ook de nieuwste generatie CRD, TDI, JTD, HDI, enz... met EGR, roetfilter (diesel partikel filter) en katalysator.

- Preventief: voor het voorkomen van motorproblemen.
- Probleemoplossend: voor het aanpakken van motorproblemen

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere lichtbruine vloeistof
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C. (kg/l)	0,8< V <0,9
Zelfontbrandingstemperatuur	> 230°C
Viscositeit, kinematisch	1,5 mm^2/s < V <1,7 mm^2/s
Vlampunt (ASTM D 56)	>61°C.
Opslag	gesloten verpakking, droge, goed geventileerde ruimte, verwijderd houden van ontstekingsbronnen
Houdbaarheid	8 jaar (in gesloten verpakking)

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI H2200 Ref. 1 – 10/07/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

De inhoud van één aluminium fles toevoegen aan de brandstoftank vóór het tanken. 300 ml is voldoende voor een maximale hoeveelheid van 70 liter brandstof.

VERPAKKING

Aluminium fles 300 ml.	Ref. H2200-300	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.