PRODUCTINFORMATIEBLAD

H2205



PETROL ENGINE CLEANER+

Benzine brandstofadditief

PRODUCTBESCHRIJVING

Petrol Engine Cleaner+ optimaliseert en verbetert de werking van het brandstofsysteem en de uitlaat nabehandelingsystemen waardoor de algemene prestaties van de benzinemotor worden verbeterd.

- **Reinigt en smeert de injectoren, kleppen en het volledige aanvoersysteem;**
- **Voorkomt het verstoppen en de verminderde werking van de uitlaatkatalysatoren;**
- **Neemt het condenswater in het brandstofsysteem mee;**
- **Voorkomt het oxideren van benzine;**
- **Beschermt het benzinesysteem tegen corrosie.**

VOORDELEN

- De prestaties van de motor worden geoptimaliseerd;
- Zorgt voor een gelijkmatiger stationair toerental;
- Vermindert de uitstoot van rook of andere schadelijke uitlaatgassen;
- Zorgt voor een langere levensduur van de motor;
- Verlaagt het brandstofverbruik;
- Geschikt voor emissiearme brandstoffen.

TOEPASSING

Automotive:
Het product is geschikt voor alle typen benzinemotoren, inclusief de laatste generatie motoren met directe injectie en uitlaatgas nabehandelingssystemen.

- Preventief: voor het voorkomen van problemen.
- Probleemoplossend: voor het aanpakken van problemen

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere kleurloze vloeistof
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C. (g/cm3)	0.81
Smeltpunt	< 0°C
Kookpunt	170°C
Dampdruk	0,1 hPa
Viscositeit, kinematisch	0,7 mm^2/s
Vlampunt (ASTM D 56)	65°C.
Opslag	gesloten verpakking, droge, goed geventileerde
	ruimte, verwijderd houden van ontstekingsbronnen
Houdbaarheid	8 jaar (in gesloten verpakking)

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI H2205 Ref. 1 – 10/07/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

De inhoud van één aluminium fles toevoegen aan de brandstoftank vóór het tanken. 300 ml is voldoende voor een maximale hoeveelheid van 70 liter brandstof.

VERPAKKING

Aluminium fles 300 ml.	Ref. H2205-300	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.