PRODUCTINFORMATIEBLAD

H4420

Metcool 4420

Boor- en tapolie vloeibaar

PRODUCTBESCHRIJVING

Vloeibare boor- en tapolie, bestaande uit een evenwichtig mengsel van gechloreerde en gesulfeerde smeermiddelen met oplossende geraffineerde minerale olie voor werken bij zeer hoge druk. METCOOL 4420 kan gebruikt worden in combinatie met een koelvloeistof, waardoor een ideale combinatie van koelen en snijden ontstaat.

VOORDELEN

- Bevat hogedrukbestendige stoffen, waardoor het geschikt is voor moeilijke metalen en bewerkingen;
- Hoog vlampunt;
- Draagt bij aan een ideale combinatie van koelen en snijden.

TOEPASSING

Metaalbewerkingsbedrijven, onderhoudsbedrijven, constructiebedrijven: bestemd voor smering bij hogedruk onder alle omstandigheden. DRILLING & TAPPING FLUID is speciaal afgestemd op boren en tappen, maar de hoogdrukbestendige eigenschappen en handige verpakking maken het ideaal voor alle machinale bewerkingen. DRILLING & TAPPING FLUID kan voor alle metalen gebruikt worden. Het is buitengewoon geschikt voor bewerkingen met roestvast staal. Men moet echter oppassen met koper en koperlegeringen, daar deze materialen aangetast kunnen worden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	heldere donkerbruine vloeistof
Geur	koolwaterstoffen
Dichtheid bij 20°C.	0.955
Oplosbaarheid	oplosbaar in minerale olie, niet in water oplosbaar
Viscositeit	41,5 centipoise bij 20°C.
Vlampunt	> 250°C.
Corrosiviteit	heeft geen corroderende werking op metalen, behalve
	op alkali-metalen, kan wel koper en legeringen
	daarvan aantasten
Mengverhouding	onverdund
Werktemperatuur	koud
Opslag	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI H4420 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund gebruiken. Direct op het werktuig aanbrengen d.m.v. sprayen.

VERPAKKING

Drum van 5 liter	Ref. H4420-5	x 4

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.