PRODUCTINFORMATIEBLAD

H5006

CERAMIC PASTE

Montage/antiseizepasta

PRODUCTBESCHRIJVING

Hoogwaardige, universeel toepasbare anti-seize/montagepasta met zeer goede smerende eigenschappen. Het houdt (schroefdraad)verbindingen gangbaar, ook na langdurige hitte-inwerking. Het is uitermate geschikt voor rvs. CERAMIC PASTE bevat geen schadelijke metalen als koper, nikkel en molybdeen en is dus minder milieubelastend. CERAMIC PASTE bevat waterafstotende componenten en beschermt tegen corrosie. Temperatuurbereik tot + 1100° C.

VOORDELEN

- Zeer goede hechting;
- Optimale bescherming tegen corrosie;
- Economisch in gebruik;
- Hoog temperatuurbereik tot + 1100°C;
- Bestand tegen hoge druk, geschikt voor ABS-systeem;
- Voorkomt vastroesten van schroefdraadverbindingen;
- Niet geleidend.

TOEPASSING

Industrie en Automotive: Smering/montage van alle schroefdraadverbindingen, kleppen, pijpen, spruitstukken, schijfremmen, etc.
Beschermt tegen corrosie, vastbranden, vastlopen, invreten, koudlas.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	cremekleurige pasta
Geur	olieachtig
Oplosbaarheid	niet resp. gering mengbaar met water
Vlampunt	>150°C.
Opslag	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Gelijkmatig met een kwastje aanbrengen op schoon oppervlak. Roestschilfers of aanslag eerst met staalborstel verwijderen.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI H5006 Ref. 2 – 08/08/2019

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

VERPAKKING

Blik 500 g.	Ref. H5006-500	x 3

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.