PRODUCTINFORMATIEBLAD

K1611

Aluchrome Spray

Chroomkleurige aluminiumcoating

PRODUCTBESCHRIJVING

Sneldrogende hoogwaardige chroomkleurige aluminium spray met een hoogdekkend vermogen voor ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof. ALUCHROME SPRAY voorkomt corrosie na beschadiging door krassen, lasnaden, gaten, e.d. Bevat geen zware metalen. Het product is niet veegvast.

VOORDELEN

- Hoog gepigmenteerd -> zeer hoge dekkracht;
- Metaalglans -> mooi resultaat;
- Uitstekende hechting;
- Velerlei toepassingen -> uitstekende hechting op vele goed gereinigde ondergronden.

TOEPASSING

Metaalbedrijven, reparatiebedrijven, aircobedrijven, e.d.
Multifunctionele toepassing, bijv. voor onderhoud en reparatie van gegalvaniseerde en niet gegalvaniseerde metalen, aluminiumbouw-onderdelen, airco- en ventilatie-installaties. ALUCHROME SPRAY is ook geschikt voor de optische verbetering van zink en zinkgecoate materialen. Niet bestand tegen weersinvloeden (wordt dof als het buiten wordt toegepast).

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	chroomkleurige verf in spuitbus
Geur	oplosmiddel
Dichtheid bij 20°C.	0.691
Ontvlambaarheid	brandbaar (door drijfgas)
Oplosbaarheid	niet met water mengbaar
Stofdroog	5 tot 10 minuten
Uitgehard	Na 24 uur
Drijfgas	propaan/butaan
Hittebestendigheid	tot 110°C.
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1611 Ref. 3 – 04/08/2020

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

De te spuiten onderdelen grondig vet- en roestvrij maken. Goed schudden voor en tijdens het gebruik. Houdt de bus op een afstand van ca 25 cm, breng de verf gelijkmatig op. Laten drogen. Indien nodig herhalen. Na gebruik bus ondersteboven doorspuiten, om verstopping te voorkomen. Zorg voor voldoende ventilatie bij het spuiten.

VERPAKKING

Aérosol 500 ml	Ref. K1611-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.