PRODUCTINFORMATIEBLAD

K1617

Black Paint Matt

Matzwarte lak

PRODUCTBESCHRIJVING

Kwalitatief hoogwaardige, goed dekkende en sneldrogende lak voor het behandelen van ondergronden van metaal, hout, aardewerk, glas en diverse soorten kunststof.
Kortom: BLACK PAINT MATT: "VOOR ALLES WAT ZWART MOET".

VOORDELEN

- Hoog gepigmenteerd -> dekt in één keer;
- Sneldrogend -> korte doorlooptijd;
- Velerlei toepassingen -> uitstekende hechting op veel goed gereinigde ondergronden;
- UV-bestendig, slijt- en krasvast -> gaat lang mee.

TOEPASSING

- **Algemeen**: Voor het behandelen van ondergronden van metaal, hout, aardewerk, glas en diverse soorten kunststof.
- **In de (automotive)industrie, in de bouw, bij reparatiebedrijven**: op gereedschap, onderdelen, machines, motoren, radiatoren, spoilers, autogrills enz. In ateliers als decoratielak.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	diepzwarte matte verf in spuitbus
Geur	oplosmiddel
Dichtheid bij 20°C.	0.776
Ontvlambaarheid	brandbaar (door drijfgas)
Oplosbaarheid	niet met water mengbaar
Drijfgas	propaan/butaan
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlak ontdoen van roest en lakschilfers, vetvrij en droog maken. Bus goed schudden tot het kogeltje rammelt, daarna ca. 1 minuut doorschudden. Houdt de bus op een afstand van ca. 25 cm, breng de verf gelijkmatig op. Laten drogen. Indien nodig herhalen. Na gebruik bus ondersteboven doorspuiten, om verstoppingen te voorkomen. Bij eventuele verstoppingen nozzel verwijderen en opnieuw plaatsen. Zorg voor voldoende ventilatie bij het spuiten.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1617 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

VERPAKKING

Aérosol 500 ml	Ref. K1617-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.