PRODUCTINFORMATIEBLAD

K1618

Grey Paint

Grijze verf RAL 7016

PRODUCTBESCHRIJVING

Goed dekkende, sneldrogende grijze in de kleur grijs RAL 7016. Geschikt voor velerlei doeleinden, met name voor het bijspuiten van vrachtwagenchassis (bijvoorbeeld DAF en Scania chassis) en het bijwerken van beschadigingen op stalen spanten en machines. Uitermate geschikt als afdeklaag over de Red Primer of Zinc Coating.

VOORDELEN

- Dekt in één keer;
- Hecht op iedere goed gereinigde ondergrond;
- Sneldrogend;
- Economisch.

TOEPASSING

In de industrie, in de bouw, bij reparatiebedrijven, scheepswerven e.d. Voor het bijwerken van beschadigingen op stalen spanten en machines.
In de Automotive: voor het bijspuiten van vrachtwagenchassis.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	grijze verf in spuitbus
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C.	0.747
Ontvlambaarheid	brandbaar (door drijfgas)
Oplosbaarheid	niet met water mengbaar
Vlampunt	< 0°C.
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Alvorens Grey Paint aan te brengen is het noodzakelijk om vet en andere vervuiling volledig, en roest zo goed mogelijk, van het te behandelen oppervlak te verwijderen. Grey Paint hecht alleen maar op verfrestvrije ondergrond. Voor gebruik de spuitbus goed schudden tot de bal ratelt en vervolgens ongeveer nog een minuut goed schudden. Van een afstand van ongeveer 25 centimeter met gelijkmatige bewegingen opspuiten.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1618 Ref. 2 – 26/10/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

VERPAKKING

Aerosol 400 ml	Ref. K1618-400	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.