PRODUCTINFORMATIEBLAD

K1619

Black Paint Shine

Zwartglanzende lak

PRODUCTBESCHRIJVING

Zwartglanzende hoogwaardige acrylaatharslak voor het lakken van behandelde en onbehandelde ondergronden van metaal, hout, aardewerk, glas en diverse soorten kunststof.

VOORDELEN

- Sneldrogend, waardoor deze snel over te spuiten is;
- Goede dekkracht, waardoor snel een dekkende laag opgebouwd kan worden;
- Zeer langzame oxidatie van de verf, lichtecht en UV-bestendig, duurzame hoogglans;
- Uitstekende hechting voor een langdurig resultaat;
- Goede oppervlaktehardheid, slijtvast en krasvast voor een langdurig resultaat;
- Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden; veelzijdig toepasbaar.

TOEPASSING

In de (automotive)industrie, voor o.a. delen van auto's, motoren, instrumenten en decoratieve doeleinden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	dikke glanzende zwarte verf in spuitbus
Geur	oplosmiddel
Dichtheid bij 20°C.	0.742
Ontvlambaarheid	brandbaar (door drijfgas)
Oplosbaarheid	niet met water mengbaar
Drijfgas	propaan/butaan
Basis	acrylaathars
VOS-gehalte	circa 91% w/w
Vaste stof gehalte	circa 9% w/w
Rendement	1,5 tot 2m2
Stofdroog	na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij	na 10 tot 20 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	na 2 uur
Hittebestendig	tot 110°C
Opslagcondities	droge, koele ruimte
Houdbaarheid	24 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K1619 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbehandeling :
Verwijder loslatende oude verfresten en roest en schuur het oppervlak. Oppervlak goed schoon droog en vetvrij maken. Breng een grondlaag aan met een voor de ondergrond geschikte primer. De grondlaag na droging licht schuren (korrel 600).
Aanbrengen coating:
De ondergrond moet schoon droog en vetvrij zijn. Voor een goed resultaat moet de spuitbus op kamertemperatuur zijn. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en op een proefstukje spuiten. Aanbrengen bij een verwerkingstemperatuur van 15°C tot 25°C. Van een afstand van ongeveer 25 tot 30 centimeter met gelijkmatige bewegingen opspuiten. De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (Spuitbus op de kop houden en de nozzle circa 5 seconden ingedrukt houden).
De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

VERPAKKING

Aérosol 500 ml	Ref. K1619-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.