PRODUCTINFORMATIEBLAD

K2143

Carbu Clean

Carburateurreiniger

PRODUCTBESCHRIJVING

Aerosolproduct voor het verwijderen van hars, gom, olie en vernis. Reinigt alle carburateuronderdelen; vlotterkamer, choke-kleppen en carterventilatiekappen. Droogt snel. Laat geen oliefilm achter.

VOORDELEN

- Eenvoudig en economisch in gebruik;
- Bevat geen methyleenchloride;
- Hoger vlampunt dan andere carburateurreinigers;
- Sterk reinigende werking;
- Veilig voor katalysatoren en kunststof acceleratiepompen.

TOEPASSING

Automotive: voor het reinigen van carburateurs.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	kleurloze sprayvloeistof
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C.	0.766 g/cm^3
Vlampunt	-97°C.
Werktemperatuur	koud
Drijfgas	propaan
Opslagcondities	droge koele ruimte
Houdbaarheid	12 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K2143 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bij warme motor luchtfilter verwijderen. Benzinetoevoer blokkeren. Motor even stationair laten draaien om benzineresten te verbruiken. De vlotterkamer via beluchtingskanalen vullen met CARBU-CLEAN tot het normale niveau. Enige tijd laten inwerken. Motor starten, enkele keren gas geven om andere onderdelen te reinigen. Motor slaat tenslotte vanzelf af. Benzinetoevoer herstellen. Vervolgens venturi en buitenkant van carburateur reinigen. Luchtfilter monteren.
   Indien mogelijk stationaire sproeier en/of luchtmengselschroef verwijderen en vrijgekomen kanalen grondig inspuiten met CARBU-CLEAN.
2. Verwijder de beschermkap van de choke en bespuit de choke-klepas en alle verbindingen om vuil en aanslag te verwijderen.
3. Stroef lopende carterventilatieklep. Verwijder de klep, spuit de CARBU-CLEAN op de uiteinden van de klep en daarna uitblazen met een luchtslang. Rubber slang met luchtdruk uitblazen en alles opnieuw monteren.

VERPAKKING

Aerosol 500 ml	Ref. K2143-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.