PRODUCTINFORMATIEBLAD

K2152

Multi Clean

Krachtige ontvetter

PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtige reiniger en ontvetter voor mechanische oppervlakken en onderdelen, die met een solvent gedragen ontvetter gereinigd moeten worden. Verwijdert olie, was, vuil en andere verontreinigingen die storingen veroorzaken. Bespaart tijd daar waar demontage overbodig wordt. Laat geen resten na. Kan ingezet worden om vetten en oliën van nagenoeg alle onderdelen en oppervlakken te verwijderen. Voorkomt stofvorming tijdens reiniging. Is afgevuld met CO2 drijfgas waardoor de spuitbus 95% actief product bevat.

VOORDELEN

- Bevat geen tolueen, aceton of gerecyclede oplosmiddelen -> veiliger bij gebruik;
- Inzetbaar op nagenoeg alle vervuilde delen en oppervlakken;
- Dringt makkelijk door in vuil, vet en oliën-> eenvoudig toe te passen;
- Snel drogend, kan snel doorgewerkt worden;
- Ook ondersteboven te gebruiken (360°C ventiel);
- Niet corrosief, veilig te gebruiken op alle metalen, zonder aantasting;
- Veilig op de meeste rubbers en kunststoffen. Test vóór het gebruik op gevoelige of belaste materialen;
- CO2 drijfgas, geeft inhoud van 95 % actief product;
- Kan snel overschilderd worden (+/- 60 sec.).
- Efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen via jetsproeistraal.

TOEPASSING

Industrie:

- Reinigen en ontvetten van oppervlakken. Verwijdert vuil, vet, olie, teer van mechanische onderdelen, pneumatische werktuigen, compressoren, transportuitrustingen, open aandrijvingen, draadkabels, kettingen, lagers etc.
- Reinigen van oppervlakken bij gebruik van lijmen, afdichtingen, lakken, tapes, etc.

Automotive:

- Reinigen en ontvetten van oppervlakken. Verwijdert vuil, vet, olie, teer tectyl en remstof van remmen (trommel en schijf), motoronderdelen, koppelingen, sensoren etc.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K2152 Ref. 1 – 15/02/2019

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	sprayvloeistof
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C.	0.747 g/cm^3
Oplosbaarheid	gedeeltelijk mengbaar met water
Vlampunt	-vanwege spuitbus niet bruikbaar
Werktemperatuur	koud
Drijfgas	propaan/butaan
Opslagcondities	droge koele ruimte
Houdbaarheid	12 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Onverdund gebruiken via sprayen. Rijkelijk aanbrengen en laten aflopen. Eventueel met een kwast hardnekkige vervuiling agiteren. Onderdelen laten drogen. Gebruik enkel bij een afdoende ventilatie. Test vóór gebruik op gevoelig materiaal.

VERPAKKING

Aerosol 500 ml	Ref. K2152-500	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K2152 Ref. 1 – 15/02/2019

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.