PRODUCTINFORMATIEBLAD

K5014

TEFLUBE

Economische smeerolie met PTFE

PRODUCTBESCHRIJVING

Economisch smeermiddel dat de druk- en wrijvingskrachten vermindert door de vorming van een microdunne en taaie, gladde filmlaag van PTFE. TEFLUBE legt een beschermende laag, vult onregelmatigheden in het oppervlak en is zelf-smerend, aangezien PTFE één van de gladste producten is die op het ogenblik bekend is. TEFLUBE heeft een penetrerend vermogen waardoor de meeste ontoegankelijke plaatsen bereikt kunnen worden. TEFLUBE verdringt vuil, zand, vocht en corrosie.

VOORDELEN

- Bevat PTFE -> de gladste substantie die op het ogenblik bekend is;
- Geeft een goede smering en zorgt ervoor dat onregelmatigheden verdwijnen;
- Hoge druk- en wrijvingsbestendigheid -> duurzaam;
- Dringt goed tussen vast op elkaar geklemde metalen oppervlakken, waardoor ze losgemaakt worden ;
- Werkt waar andere producten het af laten weten ;
- Bruikbaar onder diverse omstandigheden.

TOEPASSING

- **Metaal- en technische bedrijven**: lopende banden en rails, transportbanden, tandraderen, schroefassen, kettingen en snijwerktuigen, raam- en deurmechanismen, scharnieren, schroefassen, kettingen, kleine lagers en snijwerktuigen.
- **Overige industrie: t**extielindustrie. optiek en fijnmechaniek en overige bedrijven waar smeermiddelen met siliconen geweerd worden.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	lichtgele vloeistof
Geur	karakteristiek
Dichtheid bij 20°C.	0.742
Oplosbaarheid	niet mengbaar met water
Vlampunt	-97°C.
Temperatuurbereik	- 20°C- +200°C.
Drijfgas	propaan/butaan
Corrosiviteit	nihil
Mengverhouding	onverdund
Werktemperatuur	koud
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K5014 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Goed schudden voor en tijdens het gebruik. Oppervlakte ontdoen van vet, roest en overmatig vuil. TEFLUBE opspuiten (afstand ca. 20 cm.). Voor moeilijk bereikbare plaatsen het verlengstuk gebruiken.

VERPAKKING

Aerosol 500 ml	Ref. K5014-500	x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.