PRODUCTINFORMATIEBLAD

K8006



MULTI WAX

Beschermingswas en glansmiddel

PRODUCTBESCHRIJVING

Een veelzijdig product, samengesteld uit synthetische was en siliconen, voor het reinigen en glanzend maken van harde oppervlakken, zoals hout, plastic, glas, spiegels, formica, lakwerk, chroom, rvs, enz. MULTI WAX verwijdert een grote variatie aan vervuiling, t.w. atmosferische vervuiling, vingerafdrukken, stof, olie- en vetaanslag. Het bijzondere is dat het product in één beweging reinigt en glanzend maakt door eenvoudig op te nevelen en uit te wrijven.Bij regen loopt het water snel en gemakkelijk van het behandelde oppervlak af.

VOORDELEN

- Makkelijk in gebruik -> opnevelen en uitwrijven;
- Geeft een langdurige diepe glans -> mooi resultaat;
- Toepasbaar op velerlei oppervlakken -> breed inzetbaar;
- Reinigt en maakt glanzend in één beweging;
- Laat een frisse lavendelgeur achter -> geeft een schoon en fris gevoel;
- Stoot water af -> water loopt makkelijk van het oppervlak.

TOEPASSING

Automotive: motorbedrijven, garages, rijwielhandels: voor showrooms en voor het gereedmaken van motoren na de winter. Voor gebruik op autolakken, die met conventionele autopoetsmiddelen moeilijk diepglanzend worden. Poetsmiddel na het deconserveren van nieuwe automobielen. Voor het reinigen van het instrumentenbord in auto en vliegtuig;
Algemeen: PVC, bekleding, meubilair, speelautomaten, computerkasten, kantoormeubelen, spiegels etc.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	roomkleurige sprayvloeistof
Geur	lavendel
Dichtheid bij 20°C.	0.846
Oplosbaarheid	emulgeert met water, lost niet op in water
Ontvlambaarheid	brandbaar
Vlampunt	- 97°C.
Drijfgas	propaan/butaan
Corrosiviteit	anticorrosief
Mengverhouding	onverdund
Werktemperatuur	niet op hete oppervlakken
Houdbaarheid	18 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K8006 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuitbus goed schudden zodat de inhoud in de bus goed vermengd is. 2 à 3 m2 innevelen en direct met goed vochtopnemende doek (bijz. zacht katoen of microvezeldoek) droogwrijven en op hoogglans wrijven. Methode voor het het gebruik als poetsmiddel na deconserveren: paraffine verwijderen met Applied DEWAXO of RAPID SOLVE. Copolymeer verwijderen met Applied TRANSNET C+ snelreiniger. De gereinigde auto laten drogen en showroomklaar maken met MULTI WAX.

VERPAKKING

Aerosol 400 ml	Ref. K8006-400	x 12

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.