PRODUCTINFORMATIEBLAD

S9105

CABLE PROTECTION TAPE

Stroomkabelbeschermingstape

PRODUCTBESCHRIJVING

Polyester fleece tape ontworpen voor het “massief” en spiraalvormig vastbinden van kabelbomen. De tape is bijvoorbeeld zeer geschikt voor de kabelbomen in het passagierscompartiment van voertuigen. Deze tape is gemakkelijk te gebruiken dankzij de scheurbaarheid met de hand. De tape is ook makkelijk afrolbaar, waardoor deze geschikt is voor mechanische applicatie. Cable Protection Tape is oplosmiddelvrij en PVC-compatibel.

VOORDELEN

- Scheurbaar met de hand;
- Geschikt voor mechanische applicatie;
- Oplosmiddelvrij;
- Bestand tegen extreme temperaturen;
- Goede verouderingsbestendigheid;
- Geeft een uitstekende geluidsreductie;
- Tast PVC niet aan;

TOEPASSING

Uitermate breed inzetbaar voor velerlei toepassingen in diverse bedrijfstakken. Enkele toepassingen zijn:

- **Automobiel- en transportsector**: spiraalvormig vastbinden van kabelbomen in het passagierscompartiment van voertuigen. Vast en spiraalvormig afplakken van kabelbomen;
- **Industrie**: Vast en spiraalvormig afplakken van kabelbomen.

KARAKTERISTIEKEN

Voorkomen	Non woven polyester fleece tape
Breedte	19 mm
Dikte	0,3 mm
Lijm	Synthetisch rubber
Hechtsterkte	14,8 N/25 mm
Treksterkte	87,5 N/25 mm
Uittrekvermogen (tot tape breekt)	13%
Gebruikstemperatuur	-40°C to +105°C
Opslag	Schone droge, goed geventileerde ruimte,
	temp. -10°C en 30°C
Houdbaarheid	min. 12 maanden

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI S9105 Ref. 1 – 23/04/2018

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.

GEBRUIKSAANWIJZING

Montagetemperatuur: tussen + 10°C. en + 49°C.
Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn. Raak het blootliggende kleefoppervlak van de tape niet aan, omdat dit de prestaties nadelig beïnvloedt. Drukgevoelige kleefstof moet worden aangebracht met een maximale druk om een maximaal drukniveau te bereiken. Draai de tape met overlap strak om de kabelboom. De aangegeven kleefkracht wordt bereikt na een hechtingsperiode van 24 uur op + 23°C.

VERPAKKING

Rol 19 mm x 25 m.	Ref. S9105-25	x 1

Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.